

Från Linda Jeppsson
linda.jeppsson@willabgarden.se
Ämne Teknisk beskrivning
Datum 13 nov. 2024 11:19:02
Till ~~XXXXXXXXXX~~ XXXXXX@sivertelia.com

Hej ~~XXXXXXXXXX~~

Bifogat finner du teknisk beskrivning för de olika komponenterna, hoppas att de kan vara till hjälp!

Med vänliga hälsningar/Best regards

Linda Jeppsson
Säljare

Willab Garden

Direkt: +46 431 47 08 02

Växel: +46 431 686 00

Willab Garden AB, Tomtaholmsvägen 11, 269 41 Båstad

Facebook • Instagram • Pinterest • Blogg • Podd

Bästa pris - tre år i rad!

Tidningen Villalivets prisjämförelse mellan de största aktörerna i Sverige visar att Willab Garden har de bästa priserna!
[Läs hela undersökningen här.](#)

**BÄST PRIS
3 ÅR I RAD!**



Uterumsparti

WG 40

Sommar Plus

WG 40 är ett system med bra kvalitet och säkerhetsenergiglas som förlänger uterumssäsongen.

Specifikation

- Säsong Sommar Plus
- Skjutfönster/dörrar: 2, 3 och 4 dörrar

Täthetsprestanda

- U-värde 3,9
- Lufttäthet: Klass 2 (EN 12207)

- Fasta fönster/väggar: 6 storlekar
- Bredd skjutpartier: 1200 - 4800 mm
- Höjd skjutpartier: 400 - 2200 mm
- Rätvänd och spegelvänd
- Standard- och specialmått
- Dörrbladsvikt: Max 25 kg / lpm

Profilmått

- Synligbredd bottenprofil: 21 mm
- Synligbredd toppprofil: 27 mm
- Synligbredd U-profil: 30 mm
- Karmprofil djup botten / topp: 2 spår 81 / 57 mm
- Karmprofil djup botten / topp: 3 spår 113 / 89 mm
- Karmprofil djup botten / topp: 4 spår 145 / 98 mm
- U-profil djup: 42 mm
- Handtagsprofil: 35 mm

Tekniska egenskaper

- Underhållsfritt
- Cylinderlås
- Justerbara hjulvagnar: +/- 3mm

- Vattentätthet: Klass 2A (EN 12208)

Glas

- 4 mm säkerhetsenergiglas
- U-värde 3,7 (EN673)
- Ljustransmission LT 82% (EN 410)
- Reflektion LR 12% (EN 410)
- Direkt transmission ET 69% (EN 410)
- Reflektion ER 11% (EN 410)
- Total transmission g 72% (EN 410)
- Pendulum Body Impact Resistance 1(C)2 (EN 12600)
- Ljud reducering 28 dB (EN ISO 10140-3)

Aluminiumlegering

- Al MgSi 05-F22

Lackering och ytbehandling

- Pulverlackering Glans 70

Gummi

- EPDM 70 ShA

Willab Garden®

Tomtaholmsvägen 11, Östra Karup, 269 21 Båstad
Telefon 0431-686 00 • www.willabgarden.se

TEKNISKT DATABLAD · WILLAB GARDEN



Kanalplasttak

20 mm

Specifikation

- Skivbredd: 1200 mm
- Skivlängder:
3000 mm

Kanalplast

- Material: polykarbonat
- Färg: opalvit

Aluminiumprofiler

3500 mm
4000 mm
4500 mm
5000 mm
6000 mm

- Mått c/c 1235 mm
- Tjocklek skiva 25 mm
- Vikt kanalplast: 2.9 kg/m²
- Min. lutning: 4°

Tekniska egenskaper

- Ljustransmission ca. 32%
- Energitransmission g ca. 34%
- U-värde: 1.8
- U-värde komplett tak: 1.9
- Värmeutvidgningskoefficient: 0.065 mm/m °C
- Möjlig värme- och fuktexpansion: 3 mm/m
- Max. drifttemperatur utan belastning: 120°C
- Ljudreduktionsindex ~ 21 dB

Brandpåverkan

Brandklassningen av material anger hur snabbt och vid vilken grad en produkt bidrar till ett brandförlopp i ett litet rum samt hur mycket röken nedsätter sikten och om det produceras brinnande droppar. Hur giftig röken är anges dock inte vilket bör uppmärksammas.

- Reaktion vid brandpåverkan B-s1, d0 (EN13501-1)

- Legering: AlMgSi 0.5-F22
- Färg bottenprofil: aluminium
- Färg dräneringslist: vit
- Färg vägganslutningslist: vit

Täckprofiler

- Material: Flexible CPE Extrusion Compound
SS-EN 479/513, SS-EN ISO 178/179-2
- Färg: vit

Gummi

- EPDM (EN 12365)2

Max tvärregelavstånd

Snözon 1.0	3500 mm
Snözon 1.5	3000 mm
Snözon 2.0	2500 mm
Snözon 2.5	2000 mm
Snözon 3.0	1800 mm
Snözon 3.5	1500 mm
Snözon 4.0	1300 mm



Tomtholmsvägen 11, Östra Karup, 269 21 Båstad
Telefon 0431-686 00 • www.willabgarden.se

Offertdatum	Kundnr	Offert nr
20240801	6438534	4150398

Leveransadress

Telefon	073-0251925
Er referens	
Säljare/Telefon	Linda Jeppsson 0431-470802
e-Post	linda.jeppsson@willabgarden.se

Giltig t.o.m. V.	35
Leveransvillkor	Fraktfritt
Leveranssätt	Leveranssätt ej valt
Betalningsvillkor	Fakturadatum + 10 dagar netto

Artikelnr	Artikelbeskrivning	Antal	Ord. pris	Rabatt %	Radbelopp
-----------	--------------------	-------	-----------	----------	-----------

Aluminiumstomme dimensionerad för kanalplasttak snözon 3,5
Infästning i grund och fasad löses av kund. Kanalplastskivor kapas och anpassas av kund.

Utlopp stuprör: Vänster stolpe/Höger stolpe/Rakt ner vänster stolpe/Rakt ner höger stolpe?

6540-4VE	ALUMINIUMSTOMME PULPET VIT 4830x2925 20 mm tak 1,5 W:4530XH:2000XD:2025,	1,00st	57 695,00	15 %	49 040,75
6540M-VE	ALUMINIUMSTOMME GAVELFÖNSTER/SIDA Vittlackerad 2925 mm WG 40	1,00st	8 295,00	15 %	7 050,75
6126VE	WG 40 SKJUTDÖRRSPARTI 2-DEL. b:2100 H:2000 vit. WG 40 säkerhetsenergiglas. Partiet innehåller dörrar av samma bredd.	1,00st	7 695,00	15 %	6 540,75
6126VES	WG 40 SKJUTDÖRRSPARTI 2-DEL. b:2100 H:2000 vit.spegelv WG 40 säkerhetsenergiglas. Partiet innehåller dörrar av samma bredd.	1,00st	7 695,00	15 %	6 540,75
24VES	WG 40 SKJUTDÖRRSPARTI 2-DEL. b:1800 H:2000 vit.spegelv WG 40 säkerhetsenergiglas. Partiet innehåller dörrar av samma bredd.	1,00st	6 995,00	15 %	5 945,75
7990	MONTERINGSANVISNING UTERUMS- Partier WG 25/40/50. Partiernas spårprofiler levereras ibland i överlängd, kapas av kund.	1,00st	0,00	0 %	0,00
7983	MONTERINGSANVISNING KANALPLASTTAK 10-16-20-32-40 mm Eventuellt kan isolertak och profiler behövas kapas på plats (kommer alltid i standardlängde	1,00st	0,00	0 %	0,00
P1	ETIKETT P-MÄRKNING Klass 1	1,00st	0,00	0 %	0,00
93	Bäste kund, Din order innehåller specialtillverkade artiklar i unika mått. Vi ber dig kontrollera orderbekräftelsen och eventuell ritning noga och meddela oss ev. Korrigeringar inom 24 timmar. Varor med unika mått innefattas ej av öppet köp eller ångerrätt, därmed är inga ändringar möjliga efter 24 timmar.	1,00st	0,00	0 %	0,00

Willab Garden AB

POSTADRESS

 SE-269 21 Båstad, Sweden
SE-455 91 Munkedal, Sweden

BESÖKSADRESS

 Tomtholmsvägen, Ö Karup
Sälebyvägen 4

TEL

0431-686 00

E-MAIL

info@willabgarden.se

INTERNET

www.willabgarden.se

BANKGIRO

5008-8780

ORG.NR

556517-0981

VAT.NO

SE556517098101