

UPPGIFTSMALL BYGGLOV LED-SKÄRM PÅ FASAD

	ICA MAXI Alingsås	
Beskrivning	Montage på P-Hus av LED-skärm för marknadsföring.	
Storlek på skärm i cm?	672 x 384 cm	
Vikt på LED-skärm?	740kg totalt (28,5 kg/ m2)	
Upplösning och typ?	Pitch 6,66. SMD. IP66	
Ställning. Material och infästning mot vägg.	Rostskydds-behandlat stål. Infästning i P-husets betongkonstruktion.	
Synliga balkar på ställning.	Inga synliga balkar.	
Vikt på ställning.	550 kg	
Ritning på ställning	Se bild ->	
Djup/ utbyggnad från vägg?	19 cm	
Beskrivning kablage?	Allt kablage går dolt bakom LED-skärmen. Modulerna är seriekopplade. Det kopplas en signal och strömkabel mellan varje LED-kabinette. Anslutning el-och nätverkskablar förläggs i sluten kabelkanal bakom skärmen. Genomföring i vägg via tätad kabelkanal. Elarbete utförs av behörig extern elektriker.	
Ljusställning med funktion?	Till LED-Skärmen så installeras det en ljussensor NOVA NS060-5B. Med en ljussensor så anpassas ljusstyrka på skärmen, efter omgivningens ljusförhållanden. Ljusschema konfigureras manuellt, där utomhusljuset (i lux) reglerar ljusstyrkan på skärmen. Därav upplevs ljusnivån alltid behaglig på LED-skärmen.	



