

GRUNDKARTEBETECKNING

Fornminnen	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Staket, Mur
 Fastighetsgräns	\odot	Träd
 Traktgräns		Slänt
Byggnad		Elskåp
 Vägkant		Belysningsstolpe
 Höjdkurvor		

Grundkartan är upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Alingsås kommun, Aktualitetsdatum 2023-11-01. Koordinatsystem i plan: SWEREF99 12 00 Höjdsystem: RH 2000

A1: Skala 1:1 500 A3: Skala 1:3000

Ν





Dnr: 2021.147 KS Alingsås den 3 november 2023

Emelie Aspeheim-S Planarkitekt



Р

0,0 + + +

+0,0

 b_1 \mathbf{b}_2 b_3

Mark ^{dagvattendike} dagvattendike, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p. dagvattendamm, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p. våtmark våtmark, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p. +0,0 Markens höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p. Utfart O O Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft., PBL 4 kap. 21 §

PLANBESTÄMMELSER

GRÄNSBETECKNINGAR

- – – Planområdesgräns
- ----- Användningsgräns

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning

Högsta nockhöjd i angivet värde i meter över gatan, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Etörsta tillåtna byggnadsarea vid uppförande av flerbostadshus är 20% av fastighetsarean, dock maximalt 200 kvm/enhet. Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader vid uppförande av flerbostadshus är 7,5 % av fastighetsarean. Största tillåtna byggnadsarea vid uppförande av friliggande enbostadshus är 20% av fastighetsarean, dock maximalt 150 kvm. Komplementbyggnader ingkluderas i byggnadsarean. Största tillåtna byggnadsarea vid uppförande av grupphus (radhus, parhus och kedjehus) är 25 % av fastighetsarean. Komplementbyggnader inkluderas i byggnadsarean. Största tillåtna byggnadsarea för skola är 20% av fastighetsarean. Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader vid uppförande av skola är 7,5 % av fastighetsarean

PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighet

Minsta fastighetsstorlek för radhus, kedjehus och parhus är angivet värde i m², PBL 4 kap. 18 § 1 st

Placering

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

Minsta takvinkel är angivet värde i grader, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fasad ska utförras av trä, puts eller tegel, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Pulpettak får inte uppföras. Takfot ska vara minst 20 centimeter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Vid uppförande av bostad ska uteplats placeras mot ljuddämpad sida, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

Högst 30% av marken får hårdgöras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Marken får inte hårdgöras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Nivå på färdigt golv ska vara minst 40 cm över nivån på närmaste del av gata, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS

Utformning

lek Lekplats , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Åsa	Jönsson	
Planchef		

Beslutsdatum	Instans
Samråd 2021-09-06	KS
Granskning	
Antagande	
Lagakraft	