


ÄNDRING NR 6 AV PLANKARTA



GRÄNSLINJER

- Planområdesgräns
- Egenskapsgräns
- Sekundär egenkapsgräns
- Sammanfallande egenkapsgräns

GRUNDKARTEBECKNING

- Fästighetsgräns
- Traktgräns
- Byggnad
- Vägbak
- Järnväg
- Slätt
- Staket, Mur
- Strandlinje
- Tod
- Elskäp
- Bekyningsstolpe
- Höjknutor

Grundkartan är upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Alingsås kommun.
Koordinatsystem: I plan: SWEREF99 12, 00
Höjdsystem: RH2000

PLANBESTÄMMELSER

För fastigheten gäller detaljplan A70, fastställd 1939-06-09. När planändring nummer 6 får laga kraft kommer planändringen gälla som ett komplement till gällande plan.

Följande bestämmelser upphävs inom planområdet som avser ändring:

56 Hushöjd mom.2.
"Med II, III eller IV betecknat område får icke bebyggas med hus med större höjd än respektive 7,6, 10,8 och 14,0 meter"

57 Våningsantal mom.1.
"Med II, III och IV betecknat område får icke bebyggas med hus med flera än respektive två, tre eller fyra våningar"

mom.2.
"Vind får utöver stadgat våningsantal inredas i fristående byggnad med högst två våningar. Sådan vindsinredning får dock inte omlätta mera än 1/3 av vindens yta"

Följande bestämmelser tillkommer inom område som avser ändring:

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk

h₁ 78,5
Högsta tillåtna nockhöjd är angivet värde i meter

Rivningsförbud

r₁ Byggnad får inte rivas

Varsamhet

k₁ Takäckningsmaterial ska vara av enkupigt lertegel och bandfalsad svart plåt

k₂ Fönster ska utföras likt befintliga vad gäller detaljningsnivå, material, hängning, spröjs- och glasindelning

k₃ Fasader får inte tilläggisoleras utvändigt

Uttömning

f₁ Takkupor i det västra takfallet ska utföras likt befintlig takkupa i det östra takfallet vad gäller storlek, material, hängning och detaljningsnivå

f₂ Takteras får utföras i det västra takfallet och ska vara anpassad byggnaden vad gäller detaljningsnivå och materialval

f₃ Takkupor i de norra och södra takfallen ska ha lunettfönster av trä med genomgående spröjs i den yttre bågen. De ska ha svart bandfalsad plåtaviäckning upp till. Bågformen upptill ska vara likt takfönstrens bågform nedanför

f₄ Takfönster får endast utföras i det västra takfallet

f₅ Ytterdörrar ska vara av trä

f₆ Smidesrällen på balkonger får höjas med en överliggare för att uppnå krav på säkerhet

f₇ Solceller och liknande tekniska anläggningar får inte uppföras på taket

Skydd av kulturarvet

q₁ Takets form och befintliga takkupor ska bevaras

q₂ Fasader av puts med indelning i fält och listener ska bevaras

q₃ Balkonger med smidesrällen ska bevaras

q₄ Stensockel av granit ska bevaras

q₅ Stentrappa av granit med tillhörande trappräcke mot öster ska bevaras

q₆ Skorstens form och murning med gutt tegel ska bevaras

q₇ Sotarlucka ska bevaras

Andrad lovplikt

a₁ Bygglövs krävs även för omfärgning av fasader, fönster, dörrar eller andra byggnadsdelar och byggnadsdetaljer

GENOMFÖRANDETTID

Genomförandetiden är 5 år över hela området som ändringen avser och börjar gälla från det datum detaljplanen får laga kraft.

ÄNDRING NR 6 STADSPLAN A70

GRANSKNINGSHANDLING

ÄNDRING NR 6 AV STADSPLAN FÖR ALINGSÅS

VINDSINREDNING FÖR FASTIGHETEN TJÄDERN 3

Alingsås 2024-09-21




Emelie Aspeheim-S
Planarkitekt

Åsa Jönsson
Planchef

Beslutsdatum	Sign
KSAU antagande 2024-09-21	
Laga kraft 2024-10-01	
Dnr: 2023-547 KS	

GÄLLANDE STADSPLAN A70



URVAL AV STADSPLANEBESTÄMMELSER

Kvartersmark för bostadsändamål

Allmänna platser: park, plantering

Område får icke bebyggas

II Område får icke bebyggas med hus flera än två våningar

+ (0,0) Fastställd gatuhöjd avsedd att utgå

+ 0,0 Föreslagen gatuhöjd



RÖTT STRECKAT OMRÅDE AVSER TJÄDERN 3